

Ecomess Sp. z o.o.
 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42c
 T: 42 714 29 30; F: 42 714 29 31
 dhw@ecomess.pl
 www.ecomess.pl



KARTA GWARANCYJNA

Wodomierz jednostrumieniowy / wielostrumieniowy, mokrobieżny / WOLTMANN G2

DN Q3	DN Q3	DN Q3	R	Z wyseparowanym zespołem liczydła	woda zimna	woda ciepła
Nr. Fabryczny						
Data Sprzedaży Podpis i pieczętka sprzedawcy						

Zakupili Państwo produkt, który został wyprodukowany na bazie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu wodomierzy oraz najwyższej jakości materiałów. Spełnia on wymogi normy EN 4061 co gwarantuje jego pełną zgodność z urzędzeniami innych producentów. Wodomierz posiada ważne europejskie Zatwierdzenia Typu oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Firma Ecomess Sp. z o.o. gwarantuje niezawodne działanie wyrobu w normalnych warunkach eksploatacyjnych w okresie 24 miesiące od daty zakupu, jednak w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty dostarczenia do sprzedawcy.

Zakres naprawy obejmuje wyłącznie usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek wad fabrycznych i niezawinionych przez nabywcę. Samowolna naprawa wyrobu lub uszkodzenie plomb powoduje utratę gwarancji.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy nie uregulowane niniejszą kartą gwarancyjną określają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dn. 30.05.2014 o Prawach Konsumenta (Dz.U.214 poz. 287)

Instrukcja montażu wodomierza

1. Dokonać oględzin instalacji mieszkaniowej, domowej, ustalić miejsca wmontowania wodomierza.
2. Zamontować śrubunki na wodomierzu, zmierzyć długość montażową kompletnego wodomierza.
3. Zamknąć zawór w instalacji (odłączyć dopływ wody) przed miejscem instalowania wodomierza od strony zasilania.
4. Oznaczyć i wygiąć odcinek rury z instalacji wg gabarytowych rozmiarów wykonywanego przyłącza uwzględniając zapas długości na złącze gwintowe.
5. Wykręcić z instalacji odcinki przeciętej rury, splanować końce, sfazować krawędzie i nagwintować, usunąć wióry i opiłki z rur.
6. Wykonać montaż nagwintowanych rur i elementów przyłącza zostawiając przerwę równą długości wodomierza z uszczelkami.
7. Zamiast wodomierza zamontować odcinek rury w celu przepłukania instalacji hydraulicznej.
8. Otworzyć uprzednio zamknięty zawór i dokonać skutecznego płukania instalacji.
9. Ponownie zamknąć zawór odcinający dopływ wody przed wodomierzem. Wymontować odcinek rury i zamontować wodomierz. Obrócić liczydło tak by licznik bębnowy znajdował się w pozycji poziomej.
10. Dokonać próby połączeń w instalacji i sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów wskazówki wodomierza w czasie przepływu wody. Wskazówka powinna obracać się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
11. Założyć plomby na śrubunkach wodomierza.

Uwagi: Ze względu na złą jakość wody zaleca się stosowanie przed wodomierzem dodatkowego filtra mechanicznego. Po zainstalowaniu wodomierza napełnić go wodą przy bardzo małym przepływie a następnie ustawić przepływ użytkowy. Gwałtowne podanie pełnego ciśnienia i przepływu grozi uszkodzeniem wodomierza

Ecomess Sp. z o.o.
 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42c
 T: 42 714 29 30; F: 42 714 29 31
 dhw@ecomess.pl
 www.ecomess.pl



KARTA GWARANCYJNA

Wodomierz jednostrumieniowy / wielostrumieniowy, mokrobieżny / WOLTMANN G2

DN Q3	DN Q3	DN Q3	R	Z wyseparowanym zespołem liczydła	woda zimna	woda ciepła
Nr. Fabryczny						
Data Sprzedaży Podpis i pieczętka sprzedawcy						

Zakupili Państwo produkt, który został wyprodukowany na bazie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu wodomierzy oraz najwyższej jakości materiałów. Spełnia on wymogi normy EN 4061 co gwarantuje jego pełną zgodność z urzędzeniami innych producentów. Wodomierz posiada ważne europejskie Zatwierdzenia Typu oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Firma Ecomess Sp. z o.o. gwarantuje niezawodne działanie wyrobu w normalnych warunkach eksploatacyjnych w okresie 24 miesiące od daty zakupu, jednak w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty dostarczenia do sprzedawcy.

Zakres naprawy obejmuje wyłącznie usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek wad fabrycznych i niezawinionych przez nabywcę. Samowolna naprawa wyrobu lub uszkodzenie plomb powoduje utratę gwarancji.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy nie uregulowane niniejszą kartą gwarancyjną określają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dn. 30.05.2014 o Prawach Konsumenta (Dz.U.214 poz. 287)

Instrukcja montażu wodomierza

1. Dokonać oględzin instalacji mieszkaniowej, domowej, ustalić miejsca wmontowania wodomierza.
2. Zamontować śrubunki na wodomierzu, zmierzyć długość montażową kompletnego wodomierza.
3. Zamknąć zawór w instalacji (odłączyć dopływ wody) przed miejscem instalowania wodomierza od strony zasilania.
4. Oznaczyć i wygiąć odcinek rury z instalacji wg gabarytowych rozmiarów wykonywanego przyłącza uwzględniając zapas długości na złącze gwintowe.
5. Wykręcić z instalacji odcinki przeciętej rury, splanować końce, sfazować krawędzie i nagwintować, usunąć wióry i opiłki z rur.
6. Wykonać montaż nagwintowanych rur i elementów przyłącza zostawiając przerwę równą długości wodomierza z uszczelkami.
7. Zamiast wodomierza zamontować odcinek rury w celu przepłukania instalacji hydraulicznej.
8. Otworzyć uprzednio zamknięty zawór i dokonać skutecznego płukania instalacji.
9. Ponownie zamknąć zawór odcinający dopływ wody przed wodomierzem. Wymontować odcinek rury i zamontować wodomierz. Obrócić liczydło tak by licznik bębnowy znajdował się w pozycji poziomej.
10. Dokonać próby połączeń w instalacji i sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów wskazówki wodomierza w czasie przepływu wody. Wskazówka powinna obracać się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
11. Założyć plomby na śrubunkach wodomierza.

Uwagi: Ze względu na złą jakość wody zaleca się stosowanie przed wodomierzem dodatkowego filtra mechanicznego. Po zainstalowaniu wodomierza napełnić go wodą przy bardzo małym przepływie a następnie ustawić przepływ użytkowy. Gwałtowne podanie pełnego ciśnienia i przepływu grozi uszkodzeniem wodomierza